



# 23-0-5

50% Polyon<sup>®</sup> avec GreenTRX<sup>™</sup> & SOP

Engrais granulaire professionnel pour les départs et les allées.

Granulométrie Mini (SGN 145)

## Spécifications du produit

- 35% de l'azote provient de la technologie GreenTRX<sup>™</sup>.
- 50% de l'azote provient de l'urée enrobée de polymère Polyon<sup>®</sup>.
- Contient 1.5% de fer.
- Formule sans phosphore.

## Avantages pour le gazon

- GreenTRX<sup>™</sup> fournit également des acides aminés et des peptides qui ont montré un impact positif sur la productivité des sols et la croissance des plantes.
- L'azote à dégagement lent Polyon<sup>®</sup> procure une fertilisation précise, constante et de longue durée, sur une période allant jusqu'à 17 semaines. Polyon<sup>®</sup> offre de façon constante une fertilisation équilibrée qui maximise la santé et la vigueur du gazon.
- Le fer intensifie le verdoisement sans favoriser une croissance excessive.

## Caractéristiques du produit

<b>Code Produit:</b>	F248766
<b>Type de Produit:</b>	Engrais granulaire pour les départs et les allées
<b>Granulométrie:</b>	SGN 145
<b>Format:</b>	25 kg
<b>Densité:</b>	885 kg/m <sup>3</sup> (55 lb/ft <sup>3</sup> )
<b>Couverture:</b>	16,866 pi <sup>2</sup> @ 3.3 lb/1000 pi <sup>2</sup> 12,790 pi <sup>2</sup> @ 4.3 lb/1000 pi <sup>2</sup>

## Analyse Minimale Garantie %

Azote Total	(N)	23.0
15.0% Azote Uréique*		
7.5% d'Azote ammoniacal		
0.5% Azote insoluble à l'eau*		
Potasse Soluble	(K <sub>2</sub> O)	5.0
Fer	(Fe) (réel)	1.5

Dérivé de: Sulfate d'ammoniaque, Muriate de potasse, Sulfate ferreux, Sulfate ferreux ammoniacal, Humate de fer, Hydrolysate de protéin, Urée enrobé de polymère, Sulfate de potasse, Urée.

\*14.4 % d'azote à dégagement lent provenant de la technologie GreenTRX et d'urée enrobé de polymère.

**GREENTRX<sup>™</sup>** **POLYON<sup>®</sup>**  
Controlled-Release Fertilizer

## Pour plus d'informations, contacter Nutrite:

560 Chemin Rhéaume  
St-Michel, Qc  
Canada J0L 2J0  
Sans frais: 1-800-363-1330  
[www.nutrite.com](http://www.nutrite.com)

5063 North Service Rd.,  
Suite 200, Burlington, ON  
Canada L7L 5H6  
Sans frais: 1-800-265-8865



# 23-0-5

## 50% Polyon<sup>®</sup> avec GreenTRX<sup>™</sup> & SOP

### Conseils d'utilisation

- Lire l'étiquette avant l'emploi. Appliquer seulement selon les recommandations durant la saison de croissance. Appliquer seulement sur un feuillage sec.
- Irriguer après l'application, surtout en période de chaleur (28°C ou plus). Irriguer après l'application va accélérer le verdoisement initial.
- Nutrite encourage une utilisation responsable de ses produits. Faites votre part pour la protection de nos lacs et rivières en suivant les recommandations d'applications et en évitant d'appliquer le produit sur des zones qui présentent des risques de ruissellements. Ne pas appliquer le produit sur un sol gelé.

### Taux d'applications

Taux d'application		Couverture	Sacs par ha (acre)	Nutrition fournie		
kg/100 m <sup>2</sup> (lb/1000 pi <sup>2</sup> )	kg/ha (lb/acre)	m <sup>2</sup> (pi <sup>2</sup> )		kg/100 m <sup>2</sup> (lb/1000 pi <sup>2</sup> )		
				N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
<b>1.6</b> <b>(3.3)</b>	158 (142)	1580 (16,866)	6.3 (2.6)	<b>0.36</b> <b>(0.75)</b>	-	0.08 (0.17)
<b>2.1</b> <b>(4.3)</b>	211 (189)	1185 (12,790)	8.4 (3.4)	<b>0.48</b> <b>(1.0)</b>	-	0.1 (0.22)

### Recommandation du Réglage des Épandeurs

Pour obtenir une meilleure distribution, calibrer l'épandeur avant l'application.

Épandeur Rotatif	Vitesse d'avancement	Largeur d'application m (pi)	1.6 kg/100 m <sup>2</sup>	2.1 kg/100 m <sup>2</sup>
	km/h (mph)		3.3 lb/M	4.3 lb/M
Accupro 2000	5 (3)	3.6 (12)	H ½	I ½
Scotts R-8A	5 (3)	3.6 (12)	I	J
Lesco (Lettre / Numérique)	5 (3)	3.6 (12)	D / 10	D ½ / 11
Earthway Rotary	5 (3)	3.6 (12)	11	12
Cyclone / Spyker	5 (3)	3.6 (12)	4	4.25
Prizelawn BF-1 / CBR III	5 (3)	3.6 (12)	I	J
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm)	7.5 (4.5)	12.2 (40)	4.25	4.75
Vicon (03 Series - Standard Spout)	7.5 (4.5)	12.2 (40)	18	21

Note: Tous les repères de calibration listés ci-dessus s'appliquent selon un tracé d'application «roue-à-roue» (100% de chevauchement). Les paramètres de l'épandeur doivent être utilisés uniquement comme points de départ car l'âge, l'usure et la vitesse de l'épandeur auront un impact sur le taux réel appliqué.

### Note

- Ce produit contient du fer qui peut déteindre sur certaines surfaces. Ce produit doit être enlevé par soufflage ou essuyage s'il est appliqué sur ces surfaces. NE PAS ENLEVER AVEC DE L'EAU.

### Précautions

- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Toujours porter un équipement de protection individuelle adéquat. On recommande le port de pantalons et de chemises à manches longues, de lunettes de sécurité et de gants de caoutchouc pour manipuler l'engrais. Bien laver après la manipulation.
- Observer toutes les mesures de précautions de l'étiquette et lire la fiche signalétique avant l'utilisation. Éviter de contaminer les cours d'eau et les puits lors du nettoyage de l'équipement ou lorsque vous disposez des sacs vides. Toujours respecter les dispositions prévues par les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s'appliquent.
- PREMIERS SOINS : En cas de contact, laver immédiatement la peau avec beaucoup d'eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin si des symptômes surviennent. INGESTION : En cas d'ingestion, boire un à deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison et suivre leurs instructions. Ne pas faire vomir une personne inconsciente, ni tenter de lui faire avaler quoi que ce soit.

### Utilisation et Entreposage

- Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré.
- Refermer les sacs ouverts en pliant le haut du sac.
- Utiliser seulement un épandeur propre et sec.
- Ne pas laisser du produit non utilisé dans l'épandeur.

### Note à l'Acheteur

#### LIMITATIONS DE LA GARANTIE:

La garantie du vendeur se limite aux termes figurant sur l'étiquette et sous réserve de ceux-ci, l'acheteur assume le risque aux personnes ou aux biens découlant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit, et accepte le produit à cette condition.

Polyon<sup>®</sup> est une marque de commerce enregistrée de Harrell's Coatings..

GreenTRX est une marque de commerce de Anuvia Plant Nutrients.

#### Fabriqué au Canada par:

Nutrite  
560 Rhéaume  
St-Michel, Québec  
Canada, J0L 2J0